

45128 Plas-T-Cote-Alkyd-Faser-Dachschutzbeschichtung



Alkyd-Faser-Dachschutzbeschichtung PLAS-T-COTE #45128

Dose mit 3,78 Liter für ca. 4 qm

Zum Schutz von Dächern, Wänden und Flächen aus Aluminium, galvanisiertem Metall, Kunststoff oder Glasfaser.

Speziell für Boote, Wohnmobile, Caravans, Kleinbusse und Mobilheime. Einfach und schnell aufzutragen mit Pinsel oder Walze.

Die weiße, hochwertige Alkydharz-Dachbeschichtung ist dickflüssig, passt sich dem Dach oder der Oberfläche genau an und schützt gegen alle Witterungseinflüsse. PLAS-T-COTE ist hervorragend zur Abdichtung und zum Schutz von Oberflächen geeignet. So kann mit ihr ein effektiver Spritzschutz, Steinschlagschutz oder haltbare optische Beschichtung erreicht werden.

Sie bleibt flexibel, so dass sie sich mit den (Dach-) Nähten zusammenzieht und ausdehnt. Die Beschichtung besitzt hervorragende Lärmschutz- und Isolationseigenschaften. Sie bildet keine Schlieren, verläuft nicht und färbt nicht ab.

Gebrauchshinweise:

Diese Beschichtung ist für alle Dächer aus Blech, Aluminium, galvanisiertem Metall, Glasfaser und anderen harten Oberflächen bestimmt. Sie sollte nicht auf mit Asphalt oder Gummi beschichtete Bedachungen aufgetragen werden, da es hierdurch zu Blasenbildung kommen kann. Vor dem Auftragen müssen alle losen Nahtdichtungen, Rost und andere Schmutzteile vom zu beschichtenden Bereich mit einer Drahtbürste entfernt werden. Ebenso müssen alle Fettrückstände usw. mit Waschbenzin oder einem vergleichbaren Lösungsmittel entfernt werden. Neu galvanisierte Dächer und Aluminiumdächer müssen vor der Beschichtung geätzt werden, um eine maximale Haftung zu erreichen. Nur auf trockene Dächer auftragen. Die Alkyd-Faser Dachschutzbeschichtung sollte erwärmt aufgetragen werden. Dazu die Dose vor dem Öffnen in einen Eimer mit heißem Wasser legen. Vor der Anwendung vorsichtig umrühren. Mit einem weichen Pinsel oder einer dünn- und kurzhaarigen Walze auf die gesamte Dachfläche oder zu beschichtende Oberfläche gleichmäßig mit einer Stärke von ca. 1 mm (nie mehr als 3 mm) auftragen. Alle Schraubenköpfe, Nähte und die Bereiche um Entlüftungen, Schächte, Fenster oder Übergänge müssen vollständig bedeckt sein. Durch solch eine Alkyd-Faser Dachschutzbeschichtung wird ein maximaler Wetterschutz mit schalldämmenden und isolierenden Eigenschaften für viele Jahre erzielt. Je nach Witterungseinflüssen können sich nach frühestens 3 bis 5 Jahren fingerkuppengroße Teile der Beschichtung lösen. Diese ablösen und neu beschichten. Die alte Beschichtung muss nicht entfernt werden.

Durchschnittsverbrauch: 1 Dose (3,785 Liter) reicht für ca. 4 qm.

Trockenzeit: 2 bis 4 Stunden, je nach Witterung bei Umgebungstemperaturen von 20°C. Bei zu großer Materialstärke oder niedrigerer Temperatur dauert die Trocknung der Oberfläche deutlich länger. Unterhalb der Oberfläche bleibt das Material feucht, um die Elastizität zu gewährleisten.